

SPRAY 466

Korrosionsskydd med långtids effekt

Beskrivning

Bariumfritt långtidskorrosionsskydd som efter en kort tid bildar en icke klibbig vaxartad film som skyddar mot yttre påverkan. Spray 466 är tixotrop och därmed inte droppar eller rinner när den appliceras på vertikala ytor.

Fördelar

- Utmärkt långtidskorrosionsskydd
- Enkel att applicera
- Bildar en icke klibbig temperaturstabil non-stick vaxfilm
- Tål upp till 120°C
- Extremt saltvattenbeständig (ASTM B117 salt spray test >1000 timmar)
- Kompatibel med alla vanliga ytbehandlingar

Användningsområden

SPRAY 466 är idealisk för bevarande (inomhus och utomhus lagring) av halvfabrikat och färdiga produkter. Korrosionsskydd under sjötransporter. Långsiktigt korrosionsskydd för vinterväghållningsfordon. Lämplig vid säsongsavställning av fordon och maskiner inom jord- och skogsbruk och entreprenadverksamhet. Underredsskydd (klassiska bilar) och hållrumskydd inom motorfordonsindustrin.

Användning

Applicera på rena torra ytor genom att spraya från ett avstånd av ungefär 20 - 30 cm. Låt vaxfilmen torka. Avlägsnas lätt med lacknafta eller högtryckstvätt.

Anmärkningar

Skakas före användning (tills blandningskulan rör sig fritt).

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.698

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

