

OCEAN SP 4T

SAE 5W/30

Syntetisk 4-takts motorolja för marint bruk

Beskrivning

OCEAN SP 4T SAE 5W/30 är en syntetisk motorolja för marina bensen- och dieselmotorer som utsätts för tunga laster. Syntetiska tillsatser ger ett pålitligt skydd även under extrema driftförhållande. OCEAN SP 4T SAE 5W/30 både extremt goda kallstart och termiska egenskaper.

Fördelar

- Lämplig för inom- och utombordsmotorer
- Enastående korrosionsskydd även mot saltvatten
- Snabb distribution av oljan
- God skjuvstabilitet
- Minimal volatilitetsförlust (NOACK)

Användningsområden

Utmärkt för alla 4-takts bensen- och dieselmotorer med eller utan turbo som utsätts för stora korrosionsrisker som följd av långa perioder av användning i tuffa miljöförhållanden.

Specifikationer

ACEA A3/B4-08; API SN; API CF

Safety + Performance

MB 229.51

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			grön
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.850
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	68.9
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.9
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	170
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-33
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 5307
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	0.8
Fosfor	%		0.08
Svavel	%		0.22
NOACK	%	CEC L-40-A-93	9.9
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	7.4

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

