

MOTOREX 200 LS - KONCENTRAT

LS-koncentrat (Limited Slip)

Beskrivning

MOTOREX 200 LS-koncentrat har utvecklats speciellt för att optimera friktionskoefficienten i applikationer gäller självläsande differentier och våta bromsar.

Fördelar

- Optimerar friktionskoefficienten
- Konstant friktion
- Hjälper till att minska antalet olika oljetyper
- Individuell anpassning av friktionsbeteendet
- Reducerar transmissionsoljud

Användningsområden

Optimera friktionskoefficienten för multi-diskkopplingar i självläsande differentier.

Användning

Kan tillsättas till alla vanliga kommersiella hypoid- och transmissionsoljor samt ATF-oljor. Rekommenderar att förblanda produkten i varm olja.

Dosering

Inblandning: max 5% för självläsande differentier, max 3% för våta bromsar.

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Teknisk data

| Egenskaper | Enhet | Provning enligt | Värde |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Färg | | | bärnsten |
| Densitet vid 20 °C | g/cm ³ | ASTM D4052 | 0.925 |
| Viskositet vid 40 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 35 |
| Lägsta flyttemperatur | °C | ASTM D5950 | -15 |

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.