

# AdTechLine®

## Professional Products

AdTechLine®

## PROPYLEN IH VVS

AdTechLine® Propylen IH VVS är baserad på propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. AdTechLine® Propylen IH VVS förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdTechLine® Propylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -15°C. Leverans kan ske i koncentrat eller färdig brukslösning.

### Egenskaper

Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Men försiktighet bör alltid iaktas vid hantering då större utsläpp eller upprepade mindre utsläpp kan ha en störande inverkan på yttre miljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade produkter.

### Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
341104	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
341125	Dunk	25 l	–	24 st/pall
341210	Fat	210 l	–	–
341100	IBC	1000 l	–	–

### Teknisk data

Färg	Blå
Kokpunkt	≥150°C
Densitet (20°C)	1,04
Flampunkt	>100°C



### Blandningsförhållande

Propylen IH VVS blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp
50% Propylenglykol	-33°C
40% Propylenglykol	-20°C
33% Propylenglykol	-15°C