

FARMER UNI

SAE 10W/40

Universalmotorolja för 4-takts diesel- och bensinmotorer

Beskrivning

FARMER UNI SAE 10W/40 är en universalmotorolja. Högkvalitativa basoljor förbättrade med avancerad tillsatsteknik garanterar tillförlitlig smörjning även under de tuffaste förhållandena. FARMER UNI SAE 10W/40 ger exceptionellt bra korrosionsskydd och ren motor och därmed förhindrar skador som kan uppstå på maskiner som har långa stillastående perioder.

Fördelar

- Universell 4-takts bensin- och dieselmotorolja
- Bra viskositets- och temperaturegenskaper
- Låg volatilitetsförlust (NOACK)
- Utmärkt för en ren motor
- Bra slitageskydd
- Bra skjuvstabilitet

Användningsområden

FARMER UNI SAE 10W/40 garanterar en säker drift för alla jordbruksmaskiner med 4-taktsmotorer med eller utan turbo, i både bensin- och dieselmotorer. Mycket lämplig som en universell motorolja.

Specifikationer

ACEA E7-12; ACEA E5-02; ACEA A3/B4-12; API CI-4; API CH-4; API CG-4; API CF-4; API CF; API SL; API SJ

Safety + Performance

MB 228.3; MB 229.1; MAN M3275-1; VOLVO VDS-3; MTU Type 2; CATERPILLAR ECF-1-A; GLOBAL DHD-1

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			guldbrun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.862
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	96.9
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.5
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	154
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-39
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-25 / 6381
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.4
NOACK	%	CEC L-40-A-93	12
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	11

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

